# Teknik Özellikler

## Enjektör Tablosu

| G30 28-30 mbar 7.5 kW 545 g/h<br>TR II2H3B/P Kategori: 3 | G30<br>28/30 mbar | G20/20 mbar |
|---|---|---|
| BÜYÜK BEK | | |
| Enjektör çapı (1/100 mm) | 85 | 115 |
| Nominal Güç (kW) | 3 | 3 |
| 1 Saatlik Tüketim | 218,1 g/h | 285,7 l/h |
| ORTA BEK | | |
| Enjektör çapı (1/100 mm) | 65 | 97 |
| Nominal Güç (kW) | 1,75 | 1,75 |
| 1 Saatlik Tüketim | 127,2 g/h | 166,7 l/h |
| ORTA BEK | | |
| Enjektör çapı (1/100 mm) | 65 | 97 |
| Nominal Güç (kW) | 1,75 | 1,75 |
| 1 Saatlik Tüketim | 127,2 g/h | 166,7 l/h |
| KÜÇÜK BEK | | |
| Enjektör çapı (1/100 mm) | 50 | 72 |
| Nominal Güç (kW) | 1 | 1 |
| 1 Saatlik Tüketim | 72,7 g/h | 95,2 l/h |

**Enerji Etiketi**

| | | |
|---|---|---|
| Marka | | REGAL |
| Model | | AO 6040 B / AO 6040 X |
| Ocak Tipi | | Gaz |
| Pişirme Bölgesi Sayısı | | 4 |
| Isıtma Teknolojisi-1 | | Gaz |
| Çap-1 | cm | Küçük |
| Enerji Verimliliği-1 | % | Kapsam Dışı |
| Isıtma Teknolojisi-2 | % | Gaz |
| Çap-2 | cm | Orta |
| Enerji Verimliliği-2 | % | 59,0 |
| Isıtma Teknolojisi-3 | | Gaz |
| Çap-3 | cm | Orta |
| Enerji Verimliliği-3 | % | 59,0 |
| Isıtma Teknolojisi-4 | % | Gaz |
| Çap-4 | cm | Büyük |
| Enerji Verimliliği-4 | % | 57,0 |
| Ocağın Enerji Verimliliği | % | 58,3 |
| Bu ocak EN 30-2-1 ile uyumludur | | |
| | | |

Enerji Tasarrufu Önerileri

Ocak
- Düz tabana sahip mutfak eşyaları kullanın.

- Uygun boyutlu mutfak eşyaları kullanın.

- Kapaklı mutfak eşyaları kullanın.

- Sıvı veya yağ miktarını en azına indirin.

- Sıvı kaynamaya başladığında, sıcaklık seviyesini düşürün.